

**BRANDSCHUTZ PRÄVENTIV – INNOVATIV – SICHER**



# Green E

**Schaumfeuerlöscher ohne Zusatz von Fluortensiden und Lösungsmittel.**



Die Schaumfeuerlöscher ohne Zusatz von Fluortensiden und Lösungsmittel, können bei Entstehungsbränden der Brandklasse A von glutbildenden Stoffen, aber auch bei Entstehungsbränden der Brandklasse B eingesetzt werden. Da sich Schaum später nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal für Wohnbereiche, Verkaufsflächen oder Verwaltungsbereiche. Damit ist sein Einsatzspektrum breit gefächert bei gleichzeitig geringer Auswirkung auf die Umwelt.

Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberfläche des Brandgutes einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden, auch bei brennenden Flüssigkeiten. Diese Sperrschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen. So wird die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut unterbunden und das Feuer erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt.



## Einsatzbereiche

- z. B. Verkaufs- und Lagerflächen,
- Verwaltung- & Industriebetriebe,
- Flughäfen,
- Wohnbereiche,
- Büroräume,
- Praxen, uä.



**Ohne Zusatz von Fluortensiden  
Ohne Lösungsmittel**

- ✓ umweltfreundliches Schaumlöschmittel
- ✓ schont unsere Trinkwasserressourcen
- ✓ frei von PFAS-Stoffen



## TECHNISCHE DATEN

Typ	S6 JX Green E 27	S6 LJM Green E 27	S9 JX Green E 43	S9 LJM Green E 43
Art.-Nr.	68-700-00 Auflade-Feuerlöscher Edition Classic	66-701-00 Dauerdruck-Feuerlöscher	98-700-00 Auflade-Feuerlöscher Edition Classic	96-701-00 Dauerdruck-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 Liter	6 Liter	9 Liter	9 Liter
Löschmittel	JoMix AB GREEN E Plus	JoMix AB GREEN E Plus	JoMix AB GREEN E Plus	JoMix AB GREEN E Plus
Treibmittel	N <sub>2</sub>	Druckluft / N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	Druckluft / N <sub>2</sub>
Bestätigte Löschleistung	27A  144B	27A  144B	43A  183B	43A  183B
Löschmittel- einheiten (LE)	9	9	12	12
Funktionsbereich	+5°C - +60°C	+5°C - +60°C	+5°C - +60°C	+5°C - +60°C
Wurfweite	ca. 8 m	ca. 7 m	ca. 10 m	ca. 7,5 m
Funktionsdauer	45 sek.	43 sek.	65 sek.	70 sek.
Schlauch	Hochdruckschlauch inkl. abstellbarer, drehbarer Löschpistole mit Schaumdüse	Hochdruckschlauch mit Schaumdüse	Hochdruckschlauch inkl. abstellbarer, drehbarer Löschpistole mit Schaumdüse	Hochdruckschlauch mit Schaumdüse
Gewicht	10,7 kg	10,0 kg	15,1 kg	14,5 kg
Höhe	ca. 555 mm	ca. 555 mm	ca. 606 mm	ca. 606 mm
Breite	ca. 270 mm	ca. 270 mm	ca. 290 mm	ca. 290 mm

### Artikel: 68-700-00 S6JX Green E 27

Auflade-Feuerlöscher Edition Classic, 6 Liter SCHAUM JoMix AB GREEN E Plus, fluor- und lösungsmittelfrei, Temperaturbereich +5°C bis +60°C, thermoplastisch innenbeschichteter Stahlbehälter, Schlagknopfarmatur M74 aus glasfaserverstärktem Kunststoff, innenliegende Treibmittelpatrone, Hochdruckschlauch mit abstellbarer, drehbarer Löschpistole mit Schaumdüse, Wandhalter, Fußring, Brandklassen/Löschleistung: 27A 144B, 9LE, DIN EN3

### Artikel: 66-701-00 S6LJM Green E 27

Dauerdruck-Feuerlöscher, 6 Liter SCHAUM JoMIX AB GREEN E Plus, fluor- und lösungsmittelfrei, Temperaturbereich +5° bis +60°C, thermoplastisch innenbeschichteter Stahlbehälter, Druckhebelarmatur M30 aus Messing mit korrosionsgeschütztem Manometer, Hochdruckschlauch mit Schaumdüse, Wandhalter, Fußring, Brandklassen/Löschleistung: 27A 144B, 9LE, DIN EN3

### Artikel: 98-700-00 S9JX Green E 43

Auflade-Feuerlöscher Edition Classic, 9 Liter SCHAUM JoMix AB GREEN E Plus, fluor- und lösungsmittelfrei Temperaturbereich +5°C bis +60°C, thermoplastisch innenbeschichteter Stahlbehälter, Schlagknopfarmatur M74 aus glasfaserverstärktem Kunststoff, innenliegende Treibmittelpatrone, Hochdruckschlauch mit abstellbarer, drehbarer Löschpistole mit Schaumdüse, Wandhalter, Fußring, Brandklassen/Löschleistung: 43A 183B, 12LE, DIN EN3

### Artikel: 96-701-00 S9LJM Green E 43

Dauerdruck-Feuerlöscher 9 Liter SCHAUM JoMIX AB GREEN E Plus, fluor- und lösungsmittelfrei Temperaturbereich +5° bis +60°C, thermoplastisch innenbeschichteter Stahlbehälter, Druckhebelarmatur M30 aus Messing mit korrosionsgeschütztem Manometer, Hochdruckschlauch mit Schaumdüse, Wandhalter, Fußring, Brandklassen/Löschleistung: 43A 183B, 12LE, DIN EN3